

CONTROLLI NUMERICI NUMERICAL CONTROLS



***OFFRIAMO QUALCOSA CHE NON TROVATE OVUNQUE: SOLUZIONI
WE OFFER SOMETHING YOU DON'T FIND EVERYWHERE: SOLUTIONS***

PRINCIPALI FUNZIONI SOFTWARE MAIN SOFTWARE FUNCTIONS	SL33	SL23	SL12	SL11	SL09
Numero MAX di raggi consecutivi programmabili <i>Max number of consecutive programmable radii</i>	49	12	9	3	1
Possibile predisposizione per Industria 4.0 <i>Possible set-up for Industry 4.0</i>	X				
Monitoraggio assorbimenti esercitati, temperatura e pressione dell'olio <i>Monitoring of power consumption, oil temperature and pressure</i>	X	X			
Lettore RFID / NFC per gestione accessi e monitoraggio attività utente <i>RFID/NFC card reader for access management and user activity monitoring</i>	X				
Contatori di cicli di lavorazione e tempo di esecuzione <i>Counters for processing cycles and execution time</i>	X	X	X	X	X
Gestione schemi montaggio rulli e anime per contatto barra <i>Management of roller and core installation diagrams by bar contact</i>	X				
Consultazione archivio curve da pagina di programmazione <i>Accessing the curve archive from the programming page</i>	X				
Caricamento contatto barra da pagina di programmazione <i>Loading a bar contact from the programming page</i>	X				
Calcolo differenza raggio da pagina di programmazione <i>Calculating the radius difference on the programming page</i>	X				
Check barra <i>Bar-check function</i>	X	X	X	X	
Collegamento in rete wireless e teleassistenza <i>Wireless networking and remote assistance</i>	X	X	X	X	X

IT PC industriale Fanless con sistema operativo Windows 10 IoT Enterprise. SDD 256GB, 8GB di Ram. WiFi e Bluetooth integrati. Tastiera a membrana con touchpad capacitivo. Porte USB protette. Touchscreen capacitivo 15" multi-touch 10 tocchi. Telaio PC in alluminio anodizzato nero e acciaio inox verniciato a polvere. Grado di protezione FULL-IP65.

EN Fanless industrial PC with Windows 10 IoT Enterprise operating system. 256GB SDD, 8 GB Ram. Integrated Wi-Fi and Bluetooth. Membrane keyboard with capacitive touchpad. Protected USB ports. 15" capacitive multi-touch touchscreen with 10 touches. PC frame in black anodised aluminium and powder-coated stainless steel. Protection rating FULL-IP65.



FR PC industriel sans ventilateur avec système d'exploitation Windows 10 IoT Enterprise. SDD 256 GB, 8 GB de RAM. Wi-Fi et Bluetooth intégrés. Clavier à membrane avec panneau tactile capacitif. Ports USB protégés. Écran tactile capacitif 15 pouces multi touch 10 touches. Châssis du PC en aluminium anodisé noir et acier inoxydable thermolaqué. Niveau de protection FULL-IP65.



ES PC industrial sin ventilador con sistema operativo Windows 10 IoT Enterprise. SDD 256 GB, 8 GB de RAM. WiFi y Bluetooth integrados. Teclado de membrana con panel táctil capacitivo. Puertos USB protegidos. Pantalla táctil capacitiva de 15" multitáctil de 10 toques. Chasis del PC de aluminio anodizado negro y acero inoxidable pintado con polvo. Grado de protección FULL-IP65.

DE Lüfterloser Industrie-PC mit Betriebssystem Windows 10 IoT Enterprise. 256GB SDD, 8GB RAM. Integriertes WLAN und Bluetooth. Folientastatur mit kapazitivem Touchpad. Geschützte USB-Anschlüsse. 15" kapazitiver Multi-Touchscreen mit 10-Finger-Bedienung. PC-Gehäuse aus schwarz eloxiertem Aluminium und pulverbeschichtetem Edelstahl. Schutzart VOLL-IP65 (Full-IP65).

LAVORAZIONE IN MONOPASSATA SINGLE-PASSAGE PROCESSING	SL33	SL23	SL12	SL11	SL09
	X	X	X		
Geometria a 3 raggi con formule <i>3-radius geometry by formulas</i>	X	X			
Geometria ellisse/semiellisse <i>Ellipse/semiellipse geometry</i>	X				
Importazione files .DXF <i>Importing .DXF files</i>	X				
Gestione automatica/manuale della velocità di avanzamento della barra, per raggi stretti e archi con sviluppo corto <i>Automatic/manual management of the bar feed rate, for short radii and arcs with a small arc length</i>	A	M	M		
Gestione automatica/manuale della velocità di avanzamento del rullo curvatore, per lo sviluppo dei tratti di raccordo <i>Automatic/manual management of the bending roller advancement speed, for the formation of the junction sections</i>	A	A	M		
Calcolo automatico CE <i>Automatic calculation of the springback compensation (CE)</i>	X	X			
Archivio CE <i>Springback compensation (CE) archive</i>	X				
Correzione in multipassata di curva monopassata (max. 1 raggio) <i>Correction in multi-passage mode of a single-passage curve (max. 1 radius)</i>	X	X			
Funzione ribalta barra (solo con tubo tondo) <i>Bar reversal function (only with round tube)</i>	X	X	X		
Attrezzatura per geometrie chiuse <i>Equipment for closed geometries</i>	X	X	X		
Attrezzatura per serpentine <i>Equipment for coils</i>	A/M	A/M	M		
Attrezzatura per scale a chiocciola <i>Equipment for spiral staircase handrails</i>	A/M	A/M	M		
Curvatura concavo/convessa <i>Concave/convex bending</i>	X	X	X		

LAVORAZIONE IN MULTIPASSATA MULTIPLE-PASSAGE PROCESSING	X	X	X	X	X
Geometria a 3 raggi con formule <i>3-radius geometry by formulas</i>	X	X	X	X	
Gestione automatica/manuale dell'incremento rulli <i>Automatic/manual management of roller increment</i>	A	A	M	A	M
Gestione automatica/manuale della correzione arco <i>Automatic/manual management of arc correction</i>	A	A	M	A	M
Gestione automatica/manuale del decremento <i>Automatic/manual management of decrement</i>	A	A	M	A	M
Gestione automatica/manuale del riscaldamento dei profilati plastici <i>Automatic/manual management of plastic profile heating</i>	A/M	A/M	M	A/M	M



